

Fabriqu  en France



MAS



Centre
hospitalier



H pital
psychiatrique



IME



Foyer d'accueil
m dicalis 



Utilisation

Pouf rond pour espaces de détente et d'apaisement, offrant une assise confortable et enveloppante.

Établissements

MAS

IME

Centre hospitalier

Foyer d'accueil médicalisé

Hôpital psychiatrique

Dimensions

- **Petit pouf Dune** : L 74 × P 82 × H 74 cm
- **Grand pouf Dune** : L 113 × P 142 × H 113 cm

1. Protection : Revêtement au choix

- **Type** : Harmonie ou Écorce (voir page suivante)
- **Fermeture** : Pouf cousu main, sans fermeture éclair très haute résistance

2. Paroi intérieure : Toile technique

- **Enduction** : PVC
- **Poids** : 460 g/m²
- **Épaisseur** : 0,73 mm
- **Efficacité au vent** : 72 %
- **Résistance à la rupture** : 275 daN/5cm (chaîne et trame) NF EN ISO 1421
- **Résistance à la déchirure** : 45 / 50 daN EN 17679 / DIN 53363
- **Adhérence** : 8 daN/5cm
- **Tenue au froid** : -30°C
- **Tenue à la chaleur** : 70°C (24h)
- **Résistance au feu** : M2 (NF P 92 503) B1 (DIN 4102) · BS (BS 7837)
- **Garantie** : 5 ans
- **Conformité** : REACH, fabriqué en France
- **Coloris** : gris anthracite

3. Garnissage :

- **Type** : Flocon de mousse à haute densité ou 50 % mousse / 50 % polyester



Caractéristiques des revêtements

Harmonie

- **Type** : revêtement haute résistance PVC/PES, aspect lisse et satiné
- **Poids** : 660 g/m² ± 5%
- **Épaisseur** : 0,90 – 1,10 mm
- **Résistance à l'abrasion** : 400 000 cycles Martindale (ISO 5470-2)
- **Résistance au froid** : Cold Crack
- **Protection feu** : M2 NF P 92-503
- **Autres conformités** : ISO 10993-10 (irritation cutanée) · ISO 811 (pression hydrostatique) · EN 71-3 (migration d'éléments) · REACH · Animal Free VVV+ (label LAV)
- **Coloris disponibles** : 228 teintes
- **Entretien** : nettoyable à l'eau savonneuse et un chiffon humide

Écorce

- **Type** : toile technique haute résistance, traitement PC Protect (vinyle armé polycarbonate)
- **Composition** : surface 100% vinyle / support 100% polyester
- **Poids** : 830 g/m²
- **Protection feu** : M2 NF P92-503
- **Conformité** : REACH, sans phtalates (Eco&free)
- **Traitement antivirus** : ions d'argent (Virucide iSys AG), réduit la durée de vie des virus en surface
- **Traitement bactéricide** : à base de sulfates non bioaccumulables
- **Résistance aux agents de lavage** : hypochlorite de sodium (javel), savon neutre, alcool isopropylique/éthylrique, eau oxygénée
- **Point d'attention** : migration possible de pigments/teintures (ex. denim jean), effet irréversible non couvert par la garantie fabricant
- **Coloris disponibles** : 30 teintes
- **Entretien** : nettoyable au savon neutre dilué à l'eau ; séchage à l'air libre, ou sèche-cheveux à température moyenne pour séchage rapide

Nos références



Votre expert en aménagement dans le milieu médico-social

Blj capiton
CONTRACT

02 79 91 23 64
contact@bljcapiton.fr
www.bljcapiton.fr

76 rue du président Kennedy
76140 Le Petit Quevilly